

技术参数:

	A100+	A200+	A300+
控制单元			
控制面板	触摸式覆膜按钮	触摸式覆膜按钮, 彩色触摸屏 (可选)	
机箱	304不锈钢材质IP53防护等级 (BS EN 60529; 1992)	316不锈钢材质IP55防护等级 (BS EN 60529; 1992) 相当于IP65 (BS 5490; 1977)	
机箱尺寸	245x450x650毫米	245x475x725毫米	
重量	33千克	36千克	
字符控制	自动重复 可调整字符高度 自动颠倒/翻转	打印延时 用户时钟格式 打印计数	序列号打印 信息重复 翻转、颠倒、加粗字符
墨水系统			
粘度控制	自动		
墨水排气控制	开机时自动进行		
墨水及稀释添加	825毫升盒装, 自动添加		
冷凝器	无	已装	
打印头			
尺寸	240x41x47毫米		
导管长度	3米	3米, 6米可选	
正压空气	可选		
空气干燥器	无	可选	
环境			
温度范围	5°C - 45°C 操作状态下		
湿度	10% - 90% (非凝结)		
电路系统	单相, 100-250V, 47-63Hz 自动识别		
标准接口			
产品探测器	npn/pnp 12V 100mA 光电管外接探测器, 6孔IP68等级插座		
同步器	npn/pnp 同步器, 12V经6孔IP68等级插头接入		
报警灯	7孔IP68等级插座		
报警器	9孔IP68等级插座		
以太网	IP68, RJ45连接器		
USB接口	IP68 USB连接器		
可选件			
用户接口	25孔IP68等级插座		
数据输出/入选项	RS232, 波特: 110 - 38.4K, 可由软件选择		
可选件	报警灯、联网功能、用户管理权限、用户自定义嵌入式程序可选 多种电眼、机器及喷头支架可选		